ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

TSS DIESEL PROF TDY 15 4L

Карточка товара на сайте tss.ru



Артикул: 003747
Гарантия: мес.

Вид топлива: дизельное; Мощность номинальная, кВт: 15; Мощность максимальная, кВт: 18,75; Количество цилиндров: 4; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 2,156; Система охлаждения: жидкостная; Система впуска воздуха: без турбонаддува; Тип воздушного фильтра: фильтроэлемент; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 85; Ход поршня (мм): 95; Степень сжатия в цилиндрах: 18□1; Регулятор оборотов: механический; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 0; Зарядный генератор (А): 0; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 247; Тип топливного фильтра: фильтроэлемент; Рекомендуемый тип масла: API ; Тип масляного фильтра: фильтроэлемент; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 0; Ёмкость масляной системы (л): 0; Масса, кг: 0; Ресурс работы до кап. ремонта (ч): 0; Гарантия, срок (мес): 0;

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	15
Мощность максимальная, кВт	16.5
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	без турбонаддува
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	85
Ход поршня (мм)	95
Степень сжатия в цилиндрах	18□1
Регулятор оборотов	механический
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	247
Тип топливного фильтра	фильтроэлемент
Рекомендуемый тип масла	API
Тип масляного фильтра	фильтроэлемент
Ёмкость масляной системы (л)	6
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	210
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	820x590x653