

DEUTZ BF8M 1015C G2

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|--|
| Мощность номинальная, кВт | 413 |
| Мощность максимальная, кВт | 459 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Система охлаждения | жидкостное |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом с промежут. охл. воздуха |
| Тип воздушного фильтра | одноразовый фильтр |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 132 |
| Ход поршня (мм) | 145 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16,5 : 1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/5,5 |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 203 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Ёмкость масляной системы (л) | 43 |
| Вид топлива | дизельное |
| Масса, кг | 1060 |
| Гарантия, срок (мес) | не возим |
| Артикул производителя | 2501 5855 |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1(2)/14 |

Артикул: 004938
Гарантия: не возим мес.

Артикул производителя: 2501 5855;