


SDEC SC25G610D2

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Мощность номинальная, кВт | 405 |
| Мощность максимальная, кВт | 445 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
| Ход поршня (мм) | 150 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Зарядный генератор (А) | 55 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 230 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 65 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (дВ/7м) | 100 |
| Вид топлива | дизельное |
| Масса, кг | 1080 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1930×1686×1872 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |

Артикул: 005190

Гарантия: мес.

Вид топлива: дизельное; Мощность номинальная, кВт: 405; Мощность максимальная, кВт: 445; Количество цилиндров: 12; Расположение цилиндров: V-образное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 25,8; Система охлаждения: жидкостная; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Тип воздушного фильтра: фильтроэлемент; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 135; Ход поршня (мм): 150; Степень сжатия в цилиндрах: 16:1; Регулятор оборотов: электронный; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Зарядный генератор (А): 55; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 230; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 1,6; Ёмкость масляной системы (л): 65; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Уровень шума (дВ/7м): 100; Масса, кг: 1 080; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 1930×1686×1872;