


HYUNDAI DOOSAN D1146

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	77
Мощность максимальная, кВт	85
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	атмосферный
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	111
Ход поршня (мм)	139
Степень сжатия в цилиндрах	17,5:1
Регулятор оборотов	механический
Пусковое устройство (стартер)	24/6,0
Зарядный генератор (А)	45
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W40, API CH-4
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Максимальный расход масла (г/ч)	112
Ёмкость масляной системы (л)	15.5
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	720
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1216x736x976
SAE (маховик / картер маховика)	2/11,5

Артикул: 005504

Гарантия: мес.

Модель: D1146; Вид топлива: Дизельное; Тактность двигателя: 4; Количество цилиндров: 6; Расположение цилиндров: Рядное; Система впуска воздуха: Атмосферный; Тип системы охлаждения: Жидкостное; Рабочий объём двигателя (л): 8.071; Диаметр цилиндра (мм): 111; Ход поршня (мм): 139; Степень сжатия: 17,5 : 1; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Макс. мощность Standby (кВт): 85; Регулятор частоты вращения: Механический;