

K4100DS

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	30.1
Мощность максимальная, кВт	33
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	100
Ход поршня (мм)	115
Степень сжатия в цилиндрах	19:1
Регулятор оборотов	механический
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	258
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	2
Ёмкость масляной системы (л)	13
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	380
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1018x600x930
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов

Артикул: 005608

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Мощность номинальная, кВт: 30,1; Мощность максимальная, кВт: 33; Количество цилиндров: 4; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объем двигателя (л): 3,61; Система охлаждения: жидкостная; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Тип воздушного фильтра: фильтроэлемент; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 100; Ход поршня (мм): 115; Степень сжатия в цилиндрах: 19:1; Регулятор оборотов: механический; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 258; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 2; Ёмкость масляной системы (л): 13; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Вид топлива: дизельное; Масса, кг: 380; Гарантия, срок (мес): 12;