


TSS DIESEL PROF TDL 23 3L (СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 005897

Гарантия: мес.

Модель: TDL 23 3L; Вид топлива: дизель; Тактность двигателя: 4; Мощность номинальная, кВт: 23; Мощность максимальная, кВт: 25.3; Рабочий объём двигателя (л): 2.76; Количество цилиндров: 3; Расположение цилиндров: рядное; Тип системы охлаждения: жидкостный; Система впуска воздуха: без турбонаддува; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 100; Ход поршня (мм): 117; Степень сжатия в цилиндрах: 17:1; Регулятор оборотов: механический; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 239; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 12; Рекомендуемый тип масла: 10W-30; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 1,6; Ёмкость масляной системы (л): 7; Пусковое устройство (стартер): электростартер 12В; Уровень шума (dB/7м): 90; Масса, кг: 310; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 803x530x750; Гарантия, срок (мес): 12;

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	23
Мощность максимальная, кВт	25.3
Количество цилиндров	3
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостный
Система впуска воздуха	без турбонаддува
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	100
Ход поршня (мм)	117
Степень сжатия в цилиндрах	17:1
Регулятор оборотов	механический
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 12В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	239
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	10W-30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	1.6
Ёмкость масляной системы (л)	7
Вентильатор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (dB/7м)	90
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	310
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	803x530x750
SAE (маховик / картер маховика)	SAE3# 11.5