

TSS DIESEL PROF TDL 36 4L (СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	36
Мощность максимальная, кВт	39,6
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	без турбонаддува
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	105
Ход поршня (мм)	117
Степень сжатия в цилиндрах	17:1
Регулятор оборотов	механический
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 12В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	239
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	10W-30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	1.6
Ёмкость масляной системы (л)	10.5
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (dB/7м)	90
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	365
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	933x530x770
SAE (маховик / картер маховика)	SAE3# 11.5

Артикул: 005902

Гарантия: мес.

Модель: TDL 36 4L; Вид топлива: дизель; Тактность двигателя: 4; Мощность номинальная, кВт: 36; Мощность максимальная, кВт: 39,6; Рабочий объём двигателя (л): 4,05; Количество цилиндров: 4; Расположение цилиндров: рядное; Тип системы охлаждения: жидкостный; Система впуска воздуха: без турбонаддува; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 105; Ход поршня (мм): 117; Степень сжатия в цилиндрах: 17:1; Регулятор оборотов: механический; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 239; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 12; Рекомендуемый тип масла: 10W-30; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 1,6; Ёмкость масляной системы (л): 10; Пусковое устройство (стартер): электростартер 12В; Уровень шума (dB/7м): 90; Масса, кг: 365; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 933x530x770; Гарантия, срок (мес): 12;