

TSS DIESEL TDH 192 6LTE

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	192
Мощность максимальная, кВт	211
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	108
Ход поршня (мм)	140
Степень сжатия в цилиндрах	17,5:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	210
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	1,6
Ёмкость масляной системы (л)	24
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (dB/7м)	100
Вид топлива	дизельное

Артикул: 005906

Гарантия: мес.

Вид топлива: дизельное; Мощность номинальная, кВт: 192; Мощность максимальная, кВт: 211; Количество цилиндров: 6; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 7,7; Система охлаждения: жидкостная; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Тип воздушного фильтра: фильтроэлемент; Частота вращения коленвала (об/мин): 1500; Диаметр цилиндра (мм): 108; Ход поршня (мм): 140; Степень сжатия в цилиндрах: 17,5:1; Регулятор оборотов: электронный; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 210; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 1,6; Ёмкость масляной системы (л): 24; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Уровень шума (dB/7м): 100; Гарантия, срок (мес): 12;