

6126-68DE

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	187
Мощность максимальная, кВт	206
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	126
Ход поршня (мм)	130
Степень сжатия в цилиндрах	17:1
Регулятор оборотов	механический
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	215
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	1.6
Ёмкость масляной системы (л)	27
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (дБ/7м)	95
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	1050
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1390x780x1390

Артикул: 005941

Гарантия: мес.

Мощность номинальная, кВт: 170; Мощность максимальная, кВт: 187;