

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ GX35 ДЛЯ TSS-VTZ; VTH-1.2/ENGINE

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	1.1
Количество цилиндров	1
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	Воздушная
Расход топлива л/час при 3.600 об/мин	0.71
Рабочий объем, см3	35.8
Диаметр цилиндра (мм)	39
Ход поршня (мм)	30
Пусковое устройство (стартер)	Стартер ручной
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Ёмкость масляной системы (л)	0.1
Комплектация	Стартер ручной, фильтр воздушный, бак топливный, глушитель, муфта центробежная.
Вид топлива	Бензин
Бак, л	0.63
Масса, кг	3.3
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	205x234x240
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	230x200x260

Артикул: 005953

Гарантия: мес.

Двигатель TSS GX 35 - 4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый двигатель с горизонтальным расположением вала отбора мощности, воздушным охлаждением и искровым зажиганием.

Бензиновый двигатель TSS GX 35 - является полным аналогом двигателя Honda GX 35 как по набору характеристик, так и по вариантам своего применения. Бензиновый двигатель GX 35 полностью готов к установке и использованию, требуется лишь залить соответствующее моторное масло.