

## TSS DIESEL TDK-N 38 4L (12B)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	38
Мощность максимальная, кВт	41.8
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	105
Ход поршня (мм)	120
Степень сжатия в цилиндрах	17:1
Регулятор оборотов	механический
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 12В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	230
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	2
Ёмкость масляной системы (л)	13
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (дБ/7м)	90
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	410
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	960x560x930
SAE (маховик / картер маховика)	SAE11.5"/SAE3#

Артикул: 009853

Гарантия: мес.

Мощность номинальная, кВт: 38; Количество цилиндров: 4; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Частота вращения коленвала (об/мин): 3 000; Регулятор оборотов: механический; Гарантия, срок (мес): 12;