

## TSS-SA-50

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Тип генератора	бесщёточный, синхронный
Система возбуждения	SHUNT
Напряжение (В)	400/230
Номинальный ток (А)	90
Частота вращения, об/мин	1500
Частота, Гц	50
Количество фаз	3
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Регулятор напряжения	да
Масса, кг	315
Гарантия, срок (мес)	12
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	880x540x810

Артикул: **010841**

Гарантия: **12 мес.**

Постоянная мощность (кВт): 50; Тип генератора: бесщёточный, синхронный; Система возбуждения: SHUNT; Напряжение (В): 400/230; Номинальный ток (А): 90; Частота, Гц: 50; Количество фаз: 3; КПД, %: 94; Шаг обмотки: 2/3; Количество опорных подшипников: 1; Класс защиты обмотки: IP21 (IP23); Степень изоляции: H; Фактор мощности (cos φ): 0,8; Точность регулировки напряжения (± %): 1; Регулятор напряжения: да; Масса, кг: 315; Гарантия, срок (мес): 12; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 880x540x810;