ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЭП-2,6/220 С УЗО К ГЛУБ. ВИБРАТОРУ ТСС

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 016897
Гарантия: 12 мес.

Электрический глубинный вибратор ЭП-2,2/220 незаменим в строительстве. Вибраторы с гибким валом уплотняют бетонные смеси с пониженным содержанием воды. Тем самым прочность бетона увеличивается, а время затвердевания уменьшается. Кроме того, водонепроницаемость такого бетона лучше и износостойкость значительно выше – это неоспоримое преимущество! Уплотнение консистенции бетонной смеси происходит за счет создания механических колебаний при погружении вибрационного инструмента. Это оборудование подходит для тех рабочих зон, где повышена степень армирования. При точном подборе булавы и рабочего вала можно получить прекрасный продукт на выходе. Это подтверждает надёжность и высокое качество оборудования ТСС за разумную цену. Особенно выгодно пользоваться глубинными вибраторами во время монолитного строительства. В процессе бетон проникает в самые труднодоступные места, создавая прочные слои, соответственно, надежную конструкцию. Разнообразие гибких валов (от 3 до 6 метров) можно комбинировать и быстро производить замену, чтобы приспособиться к самым разнообразным условиям применения. Совместимость с гибкими валами ТСС ВВН _/_ ДУ, ГУ. Особенности: - напряжение 220 В; - поставляется в комплекте с устройстром защитного отключения (УЗО); - система быстрой сборки (для замены вала с вибробулавой); - малые габариты и вес. Гарантия - 12 месяцев

Технические характеристики

Тип двигателя	Электродвигатель
Напряжение сети	220В (через УЗО)
Частота, Гц	50
Вид оборудования	Глубинный
Тип соединения	ДУ
Максимальный вес гибкого вала, кг	28
Сила тока, А	5,1
Частота вращения, об/мин	2850
Диаметр вибронаконечника, мм	-
Длина гибк. вала с вибронаконечником, м	-
Масса, кг	15
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	370x270x300
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	380x280x300
Гарантия, срок (мес)	12