

РЕЗЧИК ШБОВ TSS RH-500GE

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Посадочный диаметр диска, мм	25,4
Глубина реза, мм	200
Частота вращения диска, об/мин	3600
Емкость водяного бака, л	25
Модель двигателя	S420
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11.1/15
Тип запуска	Ручной/Электростарт
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем топливного бака (л)	6.5
Расход топлива л/час	3.4
Вид топлива	Бензин
Рекомендуемый тип масла	SAE10W-30
Уровень шума (дБ/7м)	105
Масса, кг	120
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	930x570x930
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	980x640x1000
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 018107

Гарантия: 12 мес.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Надежный бензиновый двигатель, аналог Honda GX390.
2. В дополнение к ручному установлен электростарт двигателя.
3. Двигатель защищен стальной рамой, за которую можно перемещать резчик.
4. Установлен счетчик моточасов для своевременного проведения ТО.
5. Съемный бак для воды обеспечивает регулируемую подачу воды в зону резки, для охлаждения диска и уменьшения пыли во время резки.
6. Съемная рукоятка с демпфирующей накладкой и регулировкой по высоте обеспечивает удобство работы оператора
7. Точная регулировка глубины реза.
8. Указатель линии реза далеко вынесен вперед и позволяет оператору заранее наметить и четко соблюдать направление реза.
9. Высокопрочная стальная рама, способная воспринимать высокие нагрузки и гасить вибрацию, минимизация вибрации увеличивает срок службы диска.
10. Встроенный брызговик защищает оператора от частиц грязи и пыли.
11. Режущий диск надежно защищен откидной стальной крышкой.
12. Защитные кожухи на всех движущихся элементах, обеспечивающие безопасность работы.
13. Компактная, удобная конструкция для обслуживания и транспортировки

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности машин и оборудования»

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Все собранные агрегаты проходят обязательную проверку на производстве контроллером ОТК, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе предпродажной подготовки. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.