
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

РЕВЕРСИВНЫЙ РУБИЛЬНИК АВР (УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА) SHIQ5-1250 4P

Карточка товара на сайте tss.ru



Артикул: 019360
Гарантия: мес.

Рубильник реверсивный 1250А SHIQ5-1250/4P с моторным приводом предназначен для автоматического переключения нагрузки между основным и резервным источниками питания по командам управления, приходящим от внешнего контроллера управления этими источниками (например, контроллера системы управления ДГУ), SHIQ5-1250/4P используют для сборки БЛОКА АВР электростанций мощностью 600кВт, так же данный вид рубильника применяют в тех случаях, где необходимо бесперебойное питание – лечебные учреждения, торговые центры, промышленные предприятия.

Технические характеристики

Кол-во полюсов переключателя	4
Номинальный ток (А)	1250
Номинальное напр., В	400
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ	12
Номинальное напряжение изоляции Ui, В	1000
Номинальная коммутационная способность	10Iном.
Номинальная отключающая способность	8Iном.
Номинальный предел мощности КЗ, кА	100
Кратковременное отклонение номинального тока, кА	50
Время переключения I-II или II-I, сек	1,2
Номинальное рабочее напряжение управления Vs, В	220
Класс защиты обмотки	III
Класс защиты	IP20
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	633x370x330
Масса, кг	37
Ток термической стойкости Ith, А	1250