

РЕВЕРСИВНЫЙ РУБИЛЬНИК АВР (УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА) SHIQ5-400 4P

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Кол-во полюсов переключателя	4
Номинальный ток (А)	400
Номинальное напр., В	400
Номинальное импульсное напряжение U_{imp} , кВ	12
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	750
Номинальная коммутационная способность	10I _{ном.}
Номинальная отключающая способность	8I _{ном.}
Номинальный предел мощности КЗ, кА	70
Кратковременное отклонение номинального тока, кА	13
Время переключения I-II или II-I, сек	1,2
Номинальное рабочее напряжение управления V_s , В	220
Класс защиты обмотки	III
Класс защиты	IP20
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	515x240x333
Масса, кг	15.8
Ток термической стойкости I_{th} , А	400

Артикул: 019926

Гарантия: мес.

Рубильник реверсивный 400А SHIQ5-400/4P с моторным приводом предназначен для автоматического переключения нагрузки между основным и резервным источниками питания по командам управления, приходящим от внешнего контроллера управления этими источниками (например, контроллера системы управления ДГУ). SHIQ5-400/4P используют для сборки БЛОКА АВР электростанций мощностью 150кВт - 200кВт, так же данный вид рубильника применяют в тех случаях, где необходимо бесперебойное питание - небольшие предприятия, торговые помещения.