

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 7500EA

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Модель	TSS-SGG 7500EA
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	7.5
Мощность номинальная, кВА	7,5
Мощность максимальная, кВт	8
Мощность максимальная, кВА	8
Напряжение (В)	230
Коэффициент мощности	1
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	33
Объем топливного бака (л)	30
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дВ/7м)	80
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190026)
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки (ч)	10
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	KP460E
Двигатель	Двигатель бензиновый Lifan KP460E/Engine assy
Мощность двигателя, кВт/л.с.	14,7/20
Комплектация	руководство, гарантийный талон, АКБ
Количество цилиндров	1
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Установленный аккумулятор Ah/V	14/12
Глушитель	да
Масса, кг	96
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	690x520x560
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	735x565x590
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR

Артикул: 021301

Гарантия: 12 мес.

Бензогенератор с электростартом и разъемом для подключения блока автоматики TSS SGG 7500 E предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока) Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)Топливный бак увеличенного объема 30л, обеспечивает автономную работу агрегата в течение 10 часов, с учетом обеспечения режима охлажденияАвтоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыканияУниверсальная усиленная защитная рама, которая предохраняет бак от повреждений и которую можно быстро снять для удобного обслуживания генератора. Комплектация:Отключение по низкому уровню масла Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания Поплавковый указатель топлива Счетчик моточасовВольтметрАккумуляторРозетки: 220В - 16А 1 шт.(европейского стандарта) и 220В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт. Свечной ключИнструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание: На бензогенераторы TSS предоставляется гарантия 12 месяцев. Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.