

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 7500E3A

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Модель	TSS SGG 7500E3A
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	7.5
Мощность номинальная, кВА	9.4
Мощность максимальная, кВт	8
Мощность максимальная, кВА	10
Напряжение (В)	400/230
Коэффициент мощности	0.8
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	13.5
Объем топливного бака (л)	30
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дБ/7м)	78
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	разъем для подключения АВР
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9
Количество розеток 400В	1
Вольтметр	да
Модель двигателя	KP460E
Двигатель	Двигатель бензиновый Lifan KP460E/Engine assy
Мощность двигателя, кВт/л.с.	14,7/20
Комплектация	руководство, гарантийный талон, АКБ
Количество цилиндров	1
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Установленный аккумулятор Ah/V	14/12
Глушитель	да
Масса, кг	96
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	735x565x590
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	690x510x560
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR

Артикул: 021303

Гарантия: 12 мес.

Трехфазный бензогенератор с электростартом и разъемом для подключения блока автоматики TSS SGG 7500 E3A предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока) Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла) Топливный бак увеличенного объема 30л, обеспечивает автономную работу агрегата в течение 9 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания Универсальная усиленная защитная рама, которая предохраняет бак от повреждений и которую можно быстро снять для удобного обслуживания генератора Комплектация: Отключение по низкому уровню масла Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания Поплавковый указатель топлива Счетчик моточасов Вольтметр Аккумулятор Розетки: 220В – 16А 1 шт. (европейского стандарта) и 380В - 32А 1 шт. (промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт. Свечной ключ Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание: На бензогенераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев. Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.