ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ 173F (D-20ММ, ПОД ШПОНКУ) - K0

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 022116
Гарантия: 12 мес.

Двигатель дизельный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Вал под шпонку цилиндрический Ø 20мм, подходит для замены Yanmar L 48, Kipor KM170F, Loncin Diesel LCD170F D20. Изготовителем данных двигателей является завод Excalibur - крупнейший производитель сварочных генераторов, строительной техники и двигателей для малой механизации, которые поставляются в страны Азии, Европы, Африку и Америку. Двигатель дизельный 173F предназначен для установки на виброплиты, резчики швов, заглаживающие и фрезеровальные машины, мини тракторы, мотоблоки, снегоходы, картинги, квадроциклы, лодочные моторы, мотопомпы. Двигатель дизельный 173F (вал цилиндрический под шпонку Ø 20мм) - K0 является аналогом двигателей: Двигатель Yanmar L 48; Двигатель Kipor KM170F; Двигатель Loncin Diesel LCD170F D20. Комплектация - K0: Без глушителя. Без бака топливного. Без стартера ручного. Без электростартера.

Технические характеристики

Мощность номинальная кВт/л.с. (3000 об/мин)	3.46/4,7
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин)	4,05/5,5
Мощность номинальная кВт/л.с.	3,8/5,2
Количество цилиндров	1
Расположение цилиндров	Вертикально
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	Воздушная
Тип воздушного фильтра	Фильтр воздушный
Частота вращения коленвала (об/мин)	3600
Рабочий объем, см3	243
Диаметр цилиндра (мм)	73
Ход поршня (мм)	58
Пусковое устройство (стартер)	Стартер ручной
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	4
Ёмкость масляной системы (л)	0.8
Комплектация	Фильр воздушный.
Вид топлива	Дт
Масса, кг	28
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	335x375x415
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	415x385x470
Гарантия, срок (мес)	12