

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-1000С-Т6300-1РМ9

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 022272

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 1100 кВт

Напряжение: 6300 В

Двигатель: Baudouin/Industrial Engines 12M33G1400/5

Генератор:

Гарантия: мес.

Высоковольтный дизельный генератор 1000 кВт Td 1380TS-6300 (АД-1000С-Т6300) это новая серия высоковольтных дизельных генераторных установок Premium на базе современных высокотехнологичных двигателей «Moteurs Baudouin» (Франция), была разработана инженерами «ГК ТСС» в 2016 году, как расширение линейки высококачественных и, вместе с тем, недорогих электростанций, рассчитанных на самую широкую сферу применения. По своим технико-экономическим и эксплуатационным характеристикам сравнимы с дизельными электростанциями самых известных производителей.

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 1000 |
| Мощность номинальная, кВА | 1250 |
| Мощность максимальная, кВт | 1100 |
| Мощность максимальная, кВА | 1375 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 6300 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 115 |
| Объем системы охлаждения (л) | 233 |
| Топливный сепаратор | да |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 129.2 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 191 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 259.1 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2x6СТ-225 Ecostart |
| Исполнение | Открытое |
| Уровень шума (дВ/7м) | 102 |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 188, 2200x2250 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 5450x2200x2483 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 32000 |
| Производитель двигателя | Baudouin |
| Двигатель | Baudouin/Industrial Engines 12M33G1400/5 |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 1210 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Рабочий объем двигателя (л) | 39.2 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Емкость масляной системы (л) | 146 |
| Мощность генератора, кВт | 1000 |
| Система возбуждения | PMG |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | Н |
| Степень изоляции | IP 23 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Масса, кг | 9500 |
| Комплектация | глушитель, АКБ, ШУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) | 320 |