

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-800С-Т10500-1РМ9

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 022285

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 880 кВт

Напряжение: 10500 В

Двигатель: Baudouin/Industrial Engines 12M26G1100/5

Генератор:

Гарантия: мес.

Высоковольтный дизельный генератор 800 кВт TBd 1100TS-10500 (АД-800С-Т10500) это новая серия высоковольтных дизельных генераторных установок Premium на базе современных высокотехнологичных двигателей «Moteurs Baudouin» (Франция), была разработана инженерами «ГК ТСС» в 2016 году, как расширение линейки высококачественных и, вместе с тем, недорогих электростанций, рассчитанных на самую широкую сферу применения. По своим технико-экономическим и эксплуатационным характеристикам сравнимы с дизельными электростанциями самых известных производителей.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	800
Мощность номинальная, кВА	1000
Мощность максимальная, кВт	880
Мощность максимальная, кВА	1100
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	10500
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Объем системы охлаждения (л)	221
Объем топливного бака (л)	1100
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	105.7
Расход топлива при 75% мощности л/ч	154.1
Расход топлива при 100% мощности л/ч	205
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	7.1
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дБ/7м)	102
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	238, 2245x2194
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	5450x2200x2483
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	32000
Экологический класс	Stage II
Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin/Industrial Engines 12M26G1100/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	968
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объем двигателя (л)	31.8
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Емкость масляной системы (л)	113
Мощность генератора, кВт	800
Система возбуждения	PMG
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	Н
Степень изоляции	IP 23
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	5878
Комплектация	глушитель, АКБ, ШУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	390