ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-900С-Т6300-1РМ9

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 022286
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 990 кВт
Напряжение: 6300 В
Двигатель: Baudouin 12M33G1250/5
Генератор:
Гарантия: мес.

Высоковольтный дизельный генератор 900 кВт TBd 1240TS-6300 (АД-900С-Т6300) это новая серия высоковольтных дизельных генераторных установок Premium на базе современных высокотехнологичных двигателей «Moteurs Baudouin» (Франция), была разработана инженерами «ГК ТСС» в 2016 году, как расширение линейки высококачественных и, вместе с тем, недорогих электростанций, рассчитанных на самую широкую сферу применения. По своим технико-экономическим и эксплуатационным характеристикам сравнимы с дизельными электростанциями самых известных производителей.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	900
Мощность номинальная, кВА	1125
Мощность максимальная, кВт	990
Мощность максимальная, кВА	1237.5
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	6300
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	1624
Объём системы охлаждения (л)	233
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	119.4
Расход топлива при 75% мощности л/ч	174.9
Расход топлива при 100% мощности л/ч	236.1
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Исполнение	Открытое
Уровень шума (dB/7м)	102
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	433, 1800x2045
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	5345x2194x2433
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	32000
Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin 12M33G1250/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	1108
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объём двигателя (л)	39.2
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Емкость масляной системы (л)	146
Мощность генератора, кВт	900
Система возбуждения	PMG
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	H
Степень изоляции	IP 23
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	7000
Комплектация	глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	320