ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-1600С-Т400-1РМ18

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 022848
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 1800 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: Perkins 4016TAG2A
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	1600
Мощность номинальная, кВА	2000
Мощность максимальная, кВт	1800
Мощность максимальная, кВА	2250
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	3200
Объём системы охлаждения (л)	316
Расход топлива при 50% мощности л/ч	210
Расход топлива при 75% мощности л/ч	316
Расход топлива при 100% мощности л/ч	434
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	Да
Исполнение	Открытое
Глушитель	Промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	5600x2300x2543
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40000
Производитель двигателя	Perkins
Двигатель	Perkins 4016TAG2A
Мощность двигателя максимальная, кВт	1886
Количество цилиндров	16
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объём двигателя (л)	61,12
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30, API CH-4
Емкость масляной системы (л)	237.2
Мощность генератора, кВт	1600
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	13000
Комплектация	Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов