

TSS DIESEL TDP 400 6LTE (STEYR TECHNOLOGY)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	400
Мощность максимальная, кВт	440
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	126
Ход поршня (мм)	155
Степень сжатия в цилиндрах	16,5:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	24/7.5
Зарядный генератор (А)	54
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	212
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W40, API CH-4
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.9
Ёмкость масляной системы (л)	32
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	1200
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1813×953×1289
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов
SAE (маховик / картер маховика)	1/14

Артикул: 023112

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.