


TSS DIESEL TDA 558 12VTE

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 023370

Гарантия: мес.

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	558
Мощность максимальная, кВт	620
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	138
Ход поршня (мм)	158
Степень сжатия в цилиндрах	17,35:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	198
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.7
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (dB/7м)	117
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	1950
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2015x1750x1500
SAE (маховик / картер маховика)	SAE14/SAE0.5