

ГОРЕЛКА MIG 24KD, 3М

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Артикул: 023385

Гарантия: мес.

НАЗНАЧЕНИЕ

Горелка MIG 24KD предназначена для полуавтоматической сварки проволокой от 0,8 до 1,2 мм.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диаметр проволоки: от 0,8мм до 1,2мм
- Сварочный ток при ПН 60% в смеси газов - 240А
- Сварочный ток при ПН 60% в CO₂ - 250А
- Длина шлейфа - 3 метра.
- Воздушное охлаждение горелки исключает необходимость применения дополнительных устройств - она охлаждается самостоятельно за счет газа, прогоняемого вдоль кабеля, по которому идет сварочный ток.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Защита ручки выполнена из плотной резины
- Горелкой удобно работать даже в труднодоступных местах
- Кнопочное управление на рукоятке значительно упрощает управление горелкой
- Эргономичная ручка делает процесс сварки удобным
- Охлаждение горелки воздушное
- Длина шлейфа горелки - 3 метра
- Тип хвостовика - ЕВРО разъем

ГАРАНТИЯ

12 месяцев