



ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ 178F (A1-ТИП, ПОД ШПОНКУ Ø 25MM) - K0

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 023836

Гарантия: 12 мес.

Двигатель дизельный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Вал под шпонку цилиндрический Ø 25мм, подходит для замены Yanmar L70N, Kipor KM178FS, Grost 178F-C. Изготовителем данных двигателей является завод Excalibur - крупнейший производитель сварочных генераторов, строительной техники и двигателей для малой механизации, которые поставляются в страны Азии, Европы, Африку и Америку. Двигатель дизельный 178F предназначен для установки на виброплиты, резчики швов, заглаживающие и фрезеровальные машины, мини тракторы, мотоблоки, снегоходы, картинги, квадроциклы, лодочные моторы, мотопомпы. Двигатель дизельный 178F (A1-тип, под шпонку Ø 25мм) - K0 является аналогом двигателей: Двигатель Yanmar L70N; Двигатель Kipor KM178FS; Двигатель LIFAN C178F; Двигатель Grost 178F-C. Комплектация - K0: Без глушителя. Без бака топливного. Без стартера ручного. Без электростартера.

Технические характеристики

Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин)	4,4/6
Количество цилиндров	1
Расположение цилиндров	Вертикальное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	Воздушная
Тип воздушного фильтра	Фильтр воздушный
Частота вращения коленвала (об/мин)	3600
Рабочий объем, см³	296
Диаметр вала, мм	25
Диаметр цилиндра (мм)	78
Ход поршня (мм)	62
Пусковое устройство (стартер)	Стартер ручной
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	276
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Тип масляного фильтра	Фильтр масляный
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	4
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Комплектация	Фильтр воздушный.
Вид топлива	Дт
Бак, л	3.5
Масса, кг	35
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	397x425x515
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	485x475x525
Гарантия, срок (мес)	12
Аналоги	Lifan 178F, Kipor KM178F