



## ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ 192FA (В-ТИП, ВАЛ КОНУС) - ТЗ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 023896

Гарантия: 12 мес.

Двигатель дизельный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Вал конус (D-26 mm, L-75 mm), подходит для замены Loncin Diesel D460FD, YANMAR L100N, Kiror KM186F, Lifan 192F Diesel, Grost 186FAE-G. Изготовителем данных двигателей является завод Excalibur - крупнейший производитель сварочных генераторов, строительной техники и двигателей для малой механизации, которые поставляются в страны Азии, Европы, Африку и Америку. Двигатель дизельный 192FA (В-тип, вал конус) - ТЗ предназначен для установки на портативные электростанции и сварочные генераторы. Двигатель дизельный 192FA (В-тип, вал конус) - ТЗ является аналогом двигателей с конусным валом: Двигатель Lifan 192F, конусный вал; Двигатель дизельный Loncin Diesel D460FD; Двигатель Lifan 188FD Diesel, конусный вал; Двигатель дизельный GESHT D188FAE; Двигатель дизельный YANMAR L100N; Двигатель дизельный Kiror KM186F; Двигатель дизельный 186FAE-G. Комплектация - ТЗ: Полная комплектация.

### Технические характеристики

Мощность номинальная кВт/л.с. (3000 об/мин)	8,61/11,71
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин)	11,03/15
Количество цилиндров	1
Расположение цилиндров	Вертикальное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	Воздушная
Тип воздушного фильтра	Фильтр воздушный.
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	499
Диаметр цилиндра (мм)	92
Ход поршня (мм)	75
Пусковое устройство (стартер)	Электростартер. стартер ручной.
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Тип масляного фильтра	Фильтр масляный.
Ёмкость масляной системы (л)	1.6
Комплектация	Бак топливный, глушитель, стартер ручной, электростартер, фильтр воздушный.
Вид топлива	ДТ
Бак, л	6.5
Масса, кг	52
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	510x490x560
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	580x500x610
Гарантия, срок (мес)	12
Аналоги	Lifan 192F, KD192FE