

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-10С-230 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ С АВР

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| Серия  | TSS Standart  |
| Мощность номинальная, кВт                          | 10  |
| Мощность номинальная, кВА                          | 10  |
| Мощность максимальная, кВт                         | 11  |
| Мощность максимальная, кВА                         | 11  |
| Коэффициент мощности                               | 1   |
| Напряжение (В)                                     | 230   |
| Количество фаз                                     | 1   |
| Частота, Гц  | 50  |
| Номинальный ток (А)                                | 55  |
| Объем системы охлаждения (л)                       | 9.4   |
| Объем топливного бака (л)                          | 55  |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч                | 2.5   |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 3.8   |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч               | 5.2   |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 14.5  |
| Степень автоматизации                              | 2 (автозапуск)  |
| Система аварийной остановки                        | да  |
| Датчик уровня топлива                              | да  |
| Установленный аккумулятор Ah/V                     | 1*60/12   |
| Исполнение   | ШумозащитныйКожух   |
| Глушитель  | промышленный  |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)                     | 1850x850x1020   |
| Производитель двигателя                            | TSS Diesel  |
| Двигатель  | TSS Diesel TDR-K 18 4L  |
| Мощность двигателя максимальная, кВт               | 19.8  |
| Рабочий объем двигателя (л)                        | 2,5   |
| Емкость масляной системы (л)                       | 7   |
| Мощность генератора, кВт                           | 10  |
| КПД генератора, %                                  | 81,8  |
| Точность регулировки напряжения (± %)              | 1   |
| Масса, кг  | 639   |
| Комплектация                                       | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм)                                   | 180   |
| Гарантия, срок (мес)                               | 24 месяца/1000 моточасов  |

Артикул: 024728

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Однофазный дизельный генератор для резерва спроектирован для производства электрического тока с напряжением 230 В и номинальной мощностью до 10 кВт. Данная модель производится в России и сертифицирована для применения в странах Евразийского союза.