

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-16С-230 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ С АВР

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025237

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Однофазный дизельный генератор для резерва спроектирован для производства электрического тока с напряжением 230 В и номинальной мощностью до 10 кВт. Данная модель производится в России и сертифицирована для применения в странах Евразийского союза.

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Серия | TSS Standart |
| Мощность номинальная, кВт | 16 |
| Мощность номинальная, кВА | 16 |
| Мощность максимальная, кВт | 17.6 |
| Мощность максимальная, кВА | 17.6 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 29 |
| Объем системы охлаждения (л) | 9.4 |
| Объем топливного бака (л) | 55 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 3.8 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 5 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 6 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 1*60/12 |
| Исполнение | ШумозащитныйКожух |
| Глушитель | промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1900x850x1020 |
| Производитель двигателя | TSS Diesel |
| Двигатель | TSS Diesel TDR-K 22 4L |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 24.2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объем двигателя (л) | 2,5 |
| Система впуска воздуха | Без турбонаддува |
| Регулятор оборотов | механический |
| Емкость масляной системы (л) | 7 |
| Мощность генератора, кВт | 16 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| КПД генератора, % | 94 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции | H |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Масса, кг | 661 |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация |
| Высота рамы (мм) | 180 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |