

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-20С-Т400

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	20
Мощность номинальная, кВА	25
Мощность максимальная, кВт	22
Мощность максимальная, кВА	27,5
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	36
Объем системы охлаждения (л)	15
Объем топливного бака (л)	70
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	4.3
Расход топлива при 75% мощности л/ч	5.7
Расход топлива при 100% мощности л/ч	7
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	12.3
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	1x60/12
Исполнение	Открытое
Уровень шума (dB/7м)	81.5
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	275, 726x490
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1450x610x1100
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	8000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDR-K 25 4L
Мощность двигателя максимальная, кВт	27.5
Рабочий объем двигателя (л)	2,54
Емкость масляной системы (л)	8
Мощность генератора, кВт	20
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	511
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Высота рамы (мм)	200
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов

Артикул: 025240

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Трёхфазный дизельный генератор для резерва спроектирован для производства электрического тока с напряжением 380 В и номинальной мощностью до 20 кВт. Данная модель производится в России и сертифицирована для применения в странах Евразийского союза.