

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-24С-Т400 В КОНТЕЙНЕРЕ С АВР

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	24
Мощность номинальная, кВА	30
Мощность максимальная, кВт	26,4
Мощность максимальная, кВА	33
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	43.2
Объем системы охлаждения (л)	13
Объем топливного бака (л)	140
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	3.4
Расход топлива при 75% мощности л/ч	5
Расход топлива при 100% мощности л/ч	6.9
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	26
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	1x80/12
Исполнение	Контейнер
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	515, 540x490
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3000x2300x2470
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDK 30 4L
Мощность двигателя максимальная, кВт	33
Рабочий объем двигателя (л)	3,61
Емкость масляной системы (л)	13
Мощность генератора, кВт	24
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	2090
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	150
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов

Артикул: 025276

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Трёхфазный дизельный генератор для резерва спроектирован для производства электрического тока с напряжением 380 В и номинальной мощностью до 24 кВт. Данная модель производится в России и сертифицирована для применения в странах Евразийского союза.