

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-24С-Т400 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ С АВР

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025279

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Трёхфазный дизельный генератор для резерва спроектирован для производства электрического тока с напряжением 380 В и номинальной мощностью до 24 кВт. Данная модель производится в России и сертифицирована для применения в странах Евразийского союза.

### Технические характеристики

|                                                    |                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                                              | TSS Standart                                                                      |
| Мощность номинальная, кВт                          | 24                                                                                |
| Мощность номинальная, кВА                          | 30                                                                                |
| Мощность максимальная, кВт                         | 26,4                                                                              |
| Мощность максимальная, кВА                         | 33                                                                                |
| Коэффициент мощности                               | 0.8                                                                               |
| Напряжение (В)                                     | 400/230                                                                           |
| Количество фаз                                     | 3                                                                                 |
| Частота, Гц                                        | 50                                                                                |
| Номинальный ток (А)                                | 43.2                                                                              |
| Объём системы охлаждения (л)                       | 13                                                                                |
| Объём топливного бака (л)                          | 72                                                                                |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч                | 4.1                                                                               |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 6.2                                                                               |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч               | 8.3                                                                               |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11.6                                                                              |
| Степень автоматизации                              | 2 (автозапуск)                                                                    |
| Система аварийной остановки                        | да                                                                                |
| Датчик уровня топлива                              | да                                                                                |
| Установленный аккумулятор Ah/V                     | 1*80/12                                                                           |
| Исполнение                                         | Шумозащитный Кожух                                                                |
| Глушитель                                          | промышленный                                                                      |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)                     | 2100x880x1170                                                                     |
| Производитель двигателя                            | TSS Diesel                                                                        |
| Двигатель                                          | TSS Diesel TDK 30 4L                                                              |
| Мощность двигателя максимальная, кВт               | 33                                                                                |
| Рабочий объём двигателя (л)                        | 3,61                                                                              |
| Емкость масляной системы (л)                       | 13                                                                                |
| Мощность генератора, кВт                           | 24                                                                                |
| КПД генератора, %                                  | 94                                                                                |
| Точность регулировки напряжения (± %)              | 1                                                                                 |
| Масса, кг                                          | 863                                                                               |
| Комплектация                                       | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ |
| Гарантия, срок (мес)                               | 24 месяца/1000 моточасов                                                          |