

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-250С-Т400

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

|                                                    |                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                                              | TSS Standart                                                                    |
| Мощность номинальная, кВт                          | 250                                                                             |
| Мощность номинальная, кВА                          | 313                                                                             |
| Мощность максимальная, кВт                         | 275                                                                             |
| Мощность максимальная, кВА                         | 344                                                                             |
| Коэффициент мощности                               | 0.8                                                                             |
| Напряжение (В)                                     | 400/230                                                                         |
| Количество фаз                                     | 3                                                                               |
| Частота, Гц                                        | 50                                                                              |
| Номинальный ток (А)                                | 450                                                                             |
| Объем системы охлаждения (л)                       | 63.5                                                                            |
| Объем топливного бака (л)                          | 766                                                                             |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч                | 37                                                                              |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 56                                                                              |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч               | 75                                                                              |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 13.7                                                                            |
| Степень автоматизации                              | 1 (ручной запуск)                                                               |
| Система аварийной остановки                        | да                                                                              |
| Датчик уровня топлива                              | да                                                                              |
| Установленный аккумулятор Ah/V                     | 2*120/12                                                                        |
| Исполнение                                         | Открытое                                                                        |
| Уровень шума (dB/7м)                               | 75                                                                              |
| Глушитель                                          | промышленный                                                                    |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)       | 1156x589.5x1474                                                                 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)                     | 3000x1106x1964                                                                  |
| Производитель двигателя                            | TSS Diesel                                                                      |
| Двигатель                                          | TSS Diesel TDA-N 277 6LTE                                                       |
| Мощность двигателя максимальная, кВт               | 308                                                                             |
| Рабочий объем двигателя (л)                        | 12.9                                                                            |
| Емкость масляной системы (л)                       | 40                                                                              |
| Мощность генератора, кВт                           | 250                                                                             |
| КПД генератора, %                                  | 94                                                                              |
| Точность регулировки напряжения (± %)              | 1                                                                               |
| Масса, кг                                          | 2500                                                                            |
| Комплектация                                       | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм)                                   | 400                                                                             |
| Гарантия, срок (мес)                               | 24 месяца/1000 моточасов                                                        |

Артикул: 025282

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Серийно производится в России, на мощностях современного производственного комплекса группы компаний ТСС. Предназначен для снабжения трёхфазным электрическим током с напряжением 400 В, любых объектов-потребителей 250 кВт (312,5 кВА) и максимальной мощностью 344 кВт (275 кВА).