

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-50С-Т400

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	50
Мощность номинальная, кВА	62.5
Мощность максимальная, кВт	55
Мощность максимальная, кВА	68.75
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	90
Объем системы охлаждения (л)	18
Объем топливного бака (л)	100
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	7.1
Расход топлива при 75% мощности л/ч	10.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч	14.2
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9.4
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2*60/12
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дБ/7м)	90
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	450, 745x580
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2030x611x1236
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	8000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDK-N 66 4LT
Мощность двигателя максимальная, кВт	73
Рабочий объем двигателя (л)	4.35
Емкость масляной системы (л)	15
Мощность генератора, кВт	50
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	840
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	210
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов

Артикул: 025367

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Трёхфазный дизельный генератор для резерва спроектирован для производства электрического тока с напряжением 380 В и номинальной мощностью до 50 кВт. Данная модель производится в России и сертифицирована для применения в странах Евразийского союза.