

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-80С-Т400 В КОНТЕЙНЕРЕ С АВР

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	80
Мощность номинальная, кВА	100
Мощность максимальная, кВт	88
Мощность максимальная, кВА	110
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	144
Объем системы охлаждения (л)	24.5
Объем топливного бака (л)	260
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	12
Расход топлива при 75% мощности л/ч	18.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	24
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	14.3
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2*80/12
Исполнение	Контейнер
Уровень шума (дБ/7м)	90
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	590, 670x590
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3500x2300x2470
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDK 100 6LT
Мощность двигателя максимальная, кВт	110
Рабочий объем двигателя (л)	6,75
Емкость масляной системы (л)	16.4
Мощность генератора, кВт	80
КПД генератора, %	89
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	2845
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	220
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов

Артикул: 025453

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Серийно производится в России, на мощностях современного производственного комплекса группы компаний ТСС. Предназначен для снабжения трёхфазным электрическим током с напряжением 400 В, любых объектов-потребителей номинальной мощностью 80 кВт (100 кВА) и максимальной мощностью 88 кВт (110 кВА).