

## ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ 186FA (A1-ТИП, ПОД ШПОНКУ Ø 25MM) - КО

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025580

Гарантия: 12 мес.

Двигатель дизельный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Вал под шпонку цилиндрический Ø 25мм, подходит для замены Yanmar L100N, Yanmar L70N, Kipor 186F, Kipor KM178FS, Grost 186FAE, Grost 178F. Изготовителем данных двигателей является завод Excalibur - крупнейший производитель сварочных генераторов, строительной техники и двигателей для малой механизации, которые поставляются в страны Азии, Европы, Африку и Америку. Двигатель дизельный 186FA (вал цилиндрический под шпонку Ø 25мм) предназначен для установки на виброплиты, резчики швов, заглаживающие и фрезеровальные машины, мини тракторы, мотоблоки, снегоходы, картинги, квадроциклы, лодочные моторы, мотопомпы. Двигатель дизельный 186FA (A1-тип, под шпонку Ø 25мм) - КО является аналогом двигателей: Двигатель Yanmar L100N; Двигатель Kipor KM186F; Двигатель LIFAN C186FD; Двигатель Grost 186FAE. Комплектация - КО: Без глушителя. Без бака топливного. Без стартера ручного. Без электростартера.

### Технические характеристики

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин) | 7.4/10                   |
| Количество цилиндров                        | 1                        |
| Расположение цилиндров                      | Вертикально              |
| Тактность двигателя                         | 4                        |
| Система охлаждения                          | Воздушная                |
| Тип воздушного фильтра                      | Фильтр воздушный         |
| Рабочий объем, см3                          | 418                      |
| Диаметр вала, мм                            | 25                       |
| Диаметр цилиндра (мм)                       | 86                       |
| Ход поршня (мм)                             | 70                       |
| Пусковое устройство (стартер)               | Стартер ручной           |
| Рекомендуемый тип масла                     | SAE 10W-30               |
| Тип масляного фильтра                       | Фильтр масляный          |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч)             | 4                        |
| Ёмкость масляной системы (л)                | 1.6                      |
| Комплектация                                | Фильтр воздушный.        |
| Вид топлива                                 | Дт                       |
| Бак, л                                      | 5.5                      |
| Масса, кг                                   | 45                       |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)              | 420x440x426              |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)     | 485x475x525              |
| Гарантия, срок (мес)                        | 12                       |
| Аналоги                                     | Lifan 186F, Kipor KM186F |