

## ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ 186FAE (A1-ТИП, ПОД ШПОНКУ Ø 25MM) - K3

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025582

Гарантия: 12 мес.

Двигатель дизельный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Вал под шпонку цилиндрический Ø 25мм, подходит для замены Yanmar L100N, Yanmar L70N, Kipor 186F, Kipor KM178FS, Grost 186FAE, Grost 178F. Изготовителем данных двигателей является завод Excalibur - крупнейший производитель сварочных генераторов, строительной техники и двигателей для малой механизации, которые поставляются в страны Азии, Европы, Африку и Америку. Двигатель дизельный 186FA (вал цилиндрический под шпонку Ø 25мм) предназначен для установки на виброплиты, резчики швов, заглаживающие и фрезеровальные машины, мини тракторы, мотоблоки, снегоходы, картинги, квадроциклы, лодочные моторы, мотопомпы. Двигатель дизельный 186FA (A1-тип, под шпонку Ø 25мм) - K3 является аналогом двигателей: Двигатель Yanmar L100N; Двигатель Kipor KM186F; Двигатель LIFAN C186FD; Двигатель Grost 186FAE. Комплектация - K3: Полная комплектация.

### Технические характеристики

Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин)	7.4/10
Количество цилиндров	1
Расположение цилиндров	Вертикальное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	Воздушная
Тип воздушного фильтра	Фильтр воздушный
Частота вращения коленвала (об/мин)	3600
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	418
Диаметр цилиндра (мм)	86
Ход поршня (мм)	70
Пусковое устройство (стартер)	Электростартер, стартер ручной.
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	276
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Тип масляного фильтра	Фильтр масляный
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	4
Ёмкость масляной системы (л)	1.6
Комплектация	Бак топливный, глушитель, стартер ручной, электростартер, фильтр воздушный.
Вид топлива	ДТ
Бак, л	5.5
Масса, кг	48
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	420x440x426
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	485x475x525
Гарантия, срок (мес)	12
Аналоги	Lifan 186F, Kipor KM186F