


ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ TSS EXCALIBUR 192FA - T2 (ВАЛ КОНУСНЫЙ 26/73.2 / TAPER)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025589

Гарантия: 12 мес.

Дизельный двигатель Excalibur разработан для установки на мототехнику различного назначения. Подходит для установки на генераторы электроэнергии, виброплиты, вибротрамбовки, резчики швов, заглаживающие, фрезеровальные машины, мини тракторы, мотоблоки, снегоходы, картинги, квадроциклы, лодочные моторы, мотопомпы и другую всевозможную технику. Эти двигатели сочетают в себе надежность и высокие эксплуатационные характеристики. Двигатели поставляются в различной комплектации, поэтому каждый покупатель может выбрать оптимальный для себя вариант.
КОМПЛЕКТАЦИЯ 2: Ручной стартер, электро стартер, без бака, без глушителя.

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип вала | Конусный. D-26 mm, L - 73.2 mm |
| Мощность номинальная кВт/л.с. | 7,5/10,2 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Расположение цилиндров | Вертикальное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Рабочий объем, см ³ | 498 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 92 |
| Ход поршня (мм) | 75 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 276 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 4 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.6 |
| Комплектация | Ручной стартер, электро стартер, без бака, без глушителя. |
| Вид топлива | Дизель |
| Масса, кг | 52 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 485x475x525 |
| Аналоги | Lifan 192F, KD192FE |