

ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ 186FA (В-ТИП, ВАЛ КОНУС) - Т1

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	5.7
Мощность максимальная, кВт	6.6
Мощность номинальная кВт/л.с. (3000 об/мин)	5,7/7,75
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин)	6,6/9,0
Количество цилиндров	1
Расположение цилиндров	Вертикальное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	Воздушная
Тип воздушного фильтра	Фильтр воздушный
Рабочий объем, см ³	418
Диаметр цилиндра (мм)	86
Ход поршня (мм)	70
Пусковое устройство (стартер)	Стартер ручной
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Тип масляного фильтра	Фильтр масляный
Ёмкость масляной системы (л)	1.6
Комплектация	Бак топливный, глушитель, стартер ручной, фильтр воздушный.
Вид топлива	ДТ
Бак, л	5.5
Масса, кг	45
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	420x440x426
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	485x475x525
Гарантия, срок (мес)	12
Аналоги	Lifan 186F, Kipor KM186F

Артикул: 025591

Гарантия: 12 мес.

Двигатель дизельный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Вал конус (D-26 mm, L-75 mm), подходит для замены YANMAR L100N, Kipor KM186F, Lifan 186FD, Grost 186FAE-G. Изготовителем данных двигателей является завод Excalibur - крупнейший производитель сварочных генераторов, строительной техники и двигателей для малой механизации, которые поставляются в страны Азии, Европы, Африку и Америку. Двигатель дизельный 186FA (В-тип, вал конус) - Т1 предназначен для установки на портативные электростанции и сварочные генераторы. Двигатель дизельный 186FA (В-тип, вал конус) - Т1 является аналогом двигателей с конусным валом: Двигатель дизельный YANMAR L100N; Двигатель дизельный Kipor KM186F; Двигатель Lifan 186FD Diesel; Двигатель дизельный 186FAE-G. Комплектация - Т1: Без электростартера.