

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-20С-Т400-2РПМ7

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025704
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 19.8 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: Weichai WP2.3D25E200
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	18
Мощность номинальная, кВА	22
Мощность максимальная, кВт	19.8
Мощность максимальная, кВА	24
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	32.4
Объем системы охлаждения (л)	5
Объем топливного бака (л)	65
Расход топлива при 50% мощности л/ч	2.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч	4.9
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	26.3
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	1*60/12
Исполнение	ПогодозащитныйКожух
Уровень шума (дВ/7м)	85
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	320, 520x550
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1750x950x1250
Производитель двигателя	Weichai
Двигатель	Weichai WP2.3D25E200
Мощность двигателя максимальная, кВт	25
Рабочий объем двигателя (л)	2,289
Емкость масляной системы (л)	8
Мощность генератора, кВт	18
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	618
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	150
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов