

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-50С-Т400-2РКМ7 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025750  
 Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 55 кВт  
 Напряжение: 400/230 В  
 Двигатель: TSS-SA-50 (B) SAE 3/11.5  
 Генератор:  
 Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

### Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| Серия  | TSS Prof  |
| Мощность номинальная, кВт                          | 50  |
| Мощность номинальная, кВА                          | 62,5  |
| Мощность максимальная, кВт                         | 55  |
| Мощность максимальная, кВА                         | 68,7  |
| Коэффициент мощности                               | 0.8   |
| Напряжение (В)                                     | 400/230   |
| Количество фаз                                     | 3   |
| Частота, Гц  | 50  |
| Номинальный ток (А)                                | 90  |
| Объем системы охлаждения (л)                       | 30  |
| Объем топливного бака (л)                          | 145   |
| Топливный сепаратор                                | нет   |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч                | 6.8   |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 10.2  |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч               | 13.6  |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 14.2  |
| Степень автоматизации                              | 2 (автозапуск)  |
| Система аварийной остановки                        | да  |
| Датчик уровня топлива                              | да  |
| Установленный аккумулятор Ah/V                     | 2x60/12   |
| Исполнение   | ШумозащитныйКожух   |
| Уровень шума (dB/7м)                               | 72  |
| Глушитель  | промышленный  |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)       | 270, 675x650  |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)                     | 2500x1000x1220  |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч)                  | 13000   |
| Экологический класс                                | без экологического класса   |
| Производитель двигателя                            | Weichai   |
| Двигатель  | Weichai WP4.1D66E200  |
| Мощность двигателя максимальная, кВт               | 66  |
| Количество цилиндров                               | 4   |
| Расположение цилиндров                             | рядное  |
| Рабочий объем двигателя (л)                        | 4.087   |
| Система впуска воздуха                             | с турбонаддувом   |
| Регулятор оборотов                                 | механический  |
| Рекомендуемый тип масла                            | SAE 15W40/10W30   |
| Емкость масляной системы (л)                       | 13  |
| Мощность генератора, кВт                           | 50  |
| Система возбуждения                                | SHUNT   |
| КПД генератора, %                                  | 94  |
| Шаг обмотки  | 2/3   |
| Количество опорных подшипников                     | 1   |
| Класс защиты обмотки                               | IP21 (IP23)   |
| Степень изоляции                                   | H   |
| Точность регулировки напряжения (± %)              | 1   |
| Регулятор напряжения                               | да  |
| Язык интерфейса контроллера                        | русский   |
| Масса, кг  | 1160  |
| Комплектация                                       | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, зу АКБ, "сухой" контакт |
| Высота рамы (мм)                                   | 180   |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивanteeвка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



Гарантия, срок (мес)

36 месяцев/2000 моточасов