ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027


# ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-60С-Т400-1РМ7

Карточка товара на сайте tss.ru











**Артикул: 025757**
**Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 66 кВт**
**Напряжение: 400/230 В**
**Двигатель: TSS-SA-60 (B) SAE 3/11,5 (M1,2)**
**Генератор:**
**Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.**

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Серия | TSS Prof |
| Мощность номинальная, кВт | 60 |
| Мощность номинальная, кВА | 75 |
| Мощность максимальная, кВт | 66 |
| Мощность максимальная, кВА | 82,5 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 108 |
| Объём системы охлаждения (л) | 12 |
| Объём топливного бака (л) | 200 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 8.8 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 13.3 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 17.6 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 15 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2*60 |
| Исполнение | Открытое |
| Уровень шума (dB/7м) | 85 |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 490x670x700 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1900x810x1280 |
| Производитель двигателя | Weichai |
| Двигатель | Weichai WP4.1D80E200 |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 80 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.087 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Регулятор оборотов | механический |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Емкость масляной системы (л) | 13 |
| Мощность генератора, кВт | 60 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| КПД генератора, % | 94 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции | H |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | SX460 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Масса, кг | 924 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм) | 345 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |