

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-100С-Т400-1РКМ26 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025784
 Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 110 кВт
 Напряжение: 400/230 В
 Двигатель: TSS-SA-100 (B)
 Генератор:
 Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Серия | TSS Prof |
| Мощность номинальная, кВт | 100 |
| Мощность номинальная, кВА | 125 |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Мощность максимальная, кВА | 138 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 180 |
| Объем системы охлаждения (л) | 27 |
| Объем топливного бака (л) | 320 |
| Топливный сепаратор | нет |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 14.5 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 21.6 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 29.9 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 14.8 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да (аналоговый) |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2x80/12 |
| Исполнение | ШумозащитныйКожух |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 325, 740x640 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2750x1100x1370 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 13000 |
| Экологический класс | Евро II |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Двигатель | Yuchai YC4A180L-D20 |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 132 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Рабочий объем двигателя (л) | 4,84 |
| Система впуска воздуха | Турбонаддув |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Емкость масляной системы (л) | 17 |
| Мощность генератора, кВт | 100 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| КПД генератора, % | 94 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Степень изоляции | H |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | да |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Масса, кг | 1534 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
| Высота рамы (мм) | 250 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |