

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-150С-Т400-1РКМ26 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025798

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 165 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-150 (B)

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	150
Мощность номинальная, кВА	188
Мощность максимальная, кВт	165
Мощность максимальная, кВА	206
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	271
Объем системы охлаждения (л)	54.7
Объем топливного бака (л)	510
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	20.1
Расход топлива при 75% мощности л/ч	29.5
Расход топлива при 100% мощности л/ч	40.2
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	17
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2x100/12
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Уровень шума (дБ/7м)	75
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	300, 798x805
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3200x1150x1500
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	13000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Yuchai
Двигатель	Yuchai YC6A245L-D21
Мощность двигателя максимальная, кВт	181.5
Рабочий объем двигателя (л)	7,255
Емкость масляной системы (л)	24
Мощность генератора, кВт	150
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	2051
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Высота рамы (мм)	300
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов