

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-320С-Т400-2РКМ26 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025835
 Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 352 кВт
 Напряжение: 400/230 В
 Двигатель: TSS-SA-320
 Генератор:
 Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	320
Мощность номинальная, кВА	400
Мощность максимальная, кВт	352
Мощность максимальная, кВА	440
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	581
Объем системы охлаждения (л)	65
Объем топливного бака (л)	1000
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	48
Расход топлива при 75% мощности л/ч	72
Расход топлива при 100% мощности л/ч	89
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	13.9
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2x150/12
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Уровень шума (дВ/7м)	75
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	1120x700x1425
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4200x1500x2100
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	13000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Yuchai
Двигатель	Yuchai YC6MJ540-D30
Мощность двигателя максимальная, кВт	402
Рабочий объем двигателя (л)	11,73
Емкость масляной системы (л)	37
Мощность генератора, кВт	322
КПД генератора, %	93,7
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	4420
Комплектация	глушитель, топливный бак, ЩУ с цифровой панелью, АКБ, документация, станция заправлена маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	400
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов