

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-360С-Т400-2РКМ26 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025841  
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 396 кВт  
Напряжение: 400/230 В  
Двигатель: TSS-SA-360 (B) SAE 1/11.5  
Генератор:  
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

### Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	360
Мощность номинальная, кВА	450
Мощность максимальная, кВт	396
Мощность максимальная, кВА	495
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	650
Объем системы охлаждения (л)	105
Объем топливного бака (л)	1200
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	64
Расход топлива при 75% мощности л/ч	88
Расход топлива при 100% мощности л/ч	100
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	13.6
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2x150/12
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Уровень шума (dB/7м)	75
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	1120x700x1425
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4500x1810x2360
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	13000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Yuchai
Двигатель	Yuchai YC6K600-D30
Мощность двигателя максимальная, кВт	441
Рабочий объем двигателя (л)	12.94
Емкость масляной системы (л)	34
Мощность генератора, кВт	360
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	3170
Комплектация	глушитель, топливный бак, ЩУ с цифровой панелью, АКБ, документация, станция заправлена маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	400
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов