

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-360С-Т400-2РНМ5 ПРОФ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 025910

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 396 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS Diesel TDP 400 6LTE (Steyr Technology)

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	360
Мощность номинальная, кВА	450
Мощность максимальная, кВт	396
Мощность максимальная, кВА	495
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	650
Объем системы охлаждения (л)	67
Объем топливного бака (л)	695
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	47
Расход топлива при 75% мощности л/ч	67
Расход топлива при 100% мощности л/ч	94
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10.4
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2x150/12
Исполнение	Контейнер
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	420, 1250*1100
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4500x2300x2675
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	13000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDP 400 6LTE (Steyr Technology)
Мощность двигателя максимальная, кВт	440
Рабочий объем двигателя (л)	12.6
Емкость масляной системы (л)	32
Мощность генератора, кВт	360
КПД генератора, %	94
Точность регулирования напряжения (± %)	1
Масса, кг	5525
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	300
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов