

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ G 420/190F (S-ТИП, ВАЛ ПОД ШПОНКУ Ø 25MM) - K1

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	10,5
Мощность максимальная, кВт	11,5
Мощность номинальная кВт/л.с. (3000 об/мин)	10,5/15
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин)	11,7/16
Мощность номинальная кВт/л.с.	10,5/15
Количество цилиндров	1
Расположение цилиндров	Вертикальное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	Воздушная
Тип воздушного фильтра	Фильтр воздушный
Рабочий объем, см ³	420
Диаметр вала, мм	25
Диаметр цилиндра (мм)	90
Ход поршня (мм)	66
Пусковое устройство (стартер)	Стартер ручной
Тип топливного фильтра	Сетчатый
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Тип масляного фильтра	Отсутствует
Ёмкость масляной системы (л)	1,1
Комплектация	Бак топливный, глушитель, стартер ручной, фильтр воздушный.
Вид топлива	АИ-92
Бак, л	6,5
Масса, кг	35
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	450x405x443
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	485x465x520
Гарантия, срок (мес)	12
Аналоги	Honda GX390, Loncin G420F, Lifan 190F, Champion G390HK

Артикул: 026242

Гарантия: 12 мес.

Двигатель бензиновый 4-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Вал под шпонку цилиндрический Ø 25мм, подходит для замены Honda GX390 SXQ4, Lifan 188FD, Lifan 190FD, Loncin G420FA, GROST GX 390 (S тип), Zongshen ZS 190 FE (вал Ø25 мм), Champion G420G420HK. Изготовителем данных двигателей является завод Excalibur - крупнейший производитель строительной техники, сварочных генераторов и двигателей для малой механизации, которые поставляются в страны Азии, Европы, Африку и Америку. Двигатель бензиновый G 420/190F (S-тип, вал под шпонку Ø 25мм) - K1: предназначен для установки на виброплиты, резчики швов, заглаживающие и фрезеровальные машины, мини тракторы, мотоблоки, снегоходы, картинги, квадроциклы, лодочные моторы, мотопомпы и другую технику. Двигатель бензиновый G 420/190F (S-тип, вал под шпонку Ø 25мм) - является аналогом двигателей: Двигатель Loncin G420FA (A type, D25) (вал Ø25 мм). Двигатель Lifan 190F (вал Ø25 мм). Двигатель Zongshen ZS 190 FE (вал Ø25 мм). Двигатель GROST GX 390 (S тип). Двигатель Honda GX390 SXQ4. Двигатель CHAMPION G420HK (Вал 25мм). Комплектация K1: Без электростартера.