ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ G 460/192F (S-ТИП, ВАЛ ПОД ШПОНКУ Ø 25ММ) - K0

Карточка товара на сайте tss.ru



Артикул: 026252
Гарантия: 12 мес.

Двигатель бензиновый 4-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Вал под шпонку цилиндрический Ø 25мм, подходит для замены Lifan NP460E D25, Lifan 190FD, Loncin G420FA, Loncin LC192FD (A type), Zongshen ZS 190 FE, Champion G420HK. Изготовителем данных двигателей является завод Excalibur - крупнейший производитель строительной техники, сварочных генераторов и двигателей для малой механизации, которые поставляются в страны Азии, Европы, Африку и Америку. Двигатель бензиновый G 460/192F (S-тип, вал под шпонку Ø 25мм) - K0: предназначен для установки на виброплиты, резчики швов, заглаживающие и фрезеровальные машины, мини тракторы, мотоблоки, снегоходы, картинги, квадроциклы, лодочные моторы, мотопомпы и другую технику. Двигатель бензиновый G 460/192F (S-тип, вал под шпонку Ø 25мм) - является аналогом двигателей: Двигатель Loncin LC192FD (A type) D25 (вал Ø25 мм). Двигатель Lifan NP460E D25. Двигатель Zongshen ZS 190 FE (вал Ø25 мм). Двигатель CHAMPION G420HK (Вал 25мм). Комплектация - K0: Без глушителя. Без бака топливного. Без стартера ручного. Без электростартера.

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	12.5
Мощность максимальная, кВт	14.7
Мощность номинальная кВт/л.с. (3000 об/мин)	12,5/17
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин)	14,7/20
Мощность номинальная кВт/л.с.	12,5/17
Количество цилиндров	1
Расположение цилиндров	Вертикально
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	Воздушная
Тип воздушного фильтра	Фильтр воздушный
Рабочий объем, см3	460
Диаметр вала, мм	25
Диаметр цилиндра (мм)	92
Ход поршня (мм)	69
Пусковое устройство (стартер)	Стартер ручной
Тип топливного фильтра	Отсутствует
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Тип масляного фильтра	Отсутствует
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Комплектация	Фильтр воздушный.
Вид топлива	АИ-92
Масса, кг	34
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	450x405x443
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	485x465x520
Гарантия, срок (мес)	12
Аналоги	Lifan 192F (KP460)